



LONGEVIA TC ECO 80W-90

Specified by Renault Trucks

СПЕЦИФИКАЦИИ

Минеральное масло с противозадирными свойствами для мостов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур. Может применяться во многих типах коробок передач.

Эксклюзивный смазочный материал с топливосберегающими свойствами обеспечивает значительное снижение расхода топлива при применении совместно с моторным маслом и маслом для моста поколения ECO 5.

Выполняет требования теста CEC L48A95 (140⁰C) – окислительная стабильность.

Уровень свойств:	SAE J2360/MIL-L 2105E
Международные спецификации:	API GL-5/MT-1
Спецификации производителей:	ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B,16C,17B,19B SCANIA STO 1:0 MB 235.20 MAN 342 type M-2 ARM: Arvin Meritor

ПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ

- ◆ Экономия топлива
- ◆ Экстра увеличенный интервал замены до 240000 км.

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

- ◆ Все механические трансмиссии, когда требуется применение масла класса вязкости xW-90 (за исключением коробок передач, оборудованных интардером).
- ◆ Высоконагруженные мосты.

НАДЕЖНОСТЬ

- ◆ Противоизносные и противозадирные свойства.
- ◆ Великолепная термическая стабильность (100% синтетика).
- ◆ Высокий индекс вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15°C	0,901
Кинематическая вязкость при 40° C, мм ² /с (cSt)	115
Кинематическая вязкость при 100° C, мм ² /с (cSt)	14,1
Температура застывания °C	-33

Приведены средние значения для информации