



TRANSMISSION GEAR 8 75W-80

Трансмиссионное масло

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ РУЧНЫХ
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ**

SAE 75W-80

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-4 +

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 масло специально разработанное для применения в ручных коробках передач легковых автомобилей.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 рекомендуется для применения в ручных коробках передач PSA, с расширенным интервалом замены (250 000 км.) и содержит специальный модификатор, разработанный для коробок передач PSA.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Сокращение затрат на техническое обслуживание:** специальная формула разработанная специально для достижения интервалов замены, указанных автопроизводителем.
- **Повышенные защитные свойства** от износа и коррозии благодаря высоким противозадирным свойствам.
- **Высокие пусковые свойства:** текучесть при низкой температуре благодаря высокому индексу вязкости облегчает холодный старт и способствует снижению расхода топлива.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757 D	887
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ASTM D445	49
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ASTM D445	8
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	137
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	мПа/с	-	104 000
Температура застывания	°С	ASTM D97	-45
Температура вспышки	°С	ASTM D92	208

* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °С. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.com.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRANSMISSION GEAR 8 75W-80

Дата последнего обновления: 03/2015



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Дополнительная информация на сайте www.lubricants.total.com