

MARTOL EV 10 CF



Металлообработка

Штамповочное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Штамповка, прессование, формование.
- Подходит для прессования заготовок толщиной от 0,2 до 0,5 мм, у которых затем не требуется удаление смазки.

ПРЕМУЩЕСТВА

- Очень чистое минеральное масло.
- Отличное растекание пленки.
- Хорошее качество прессования.
- Без запаха.
- Не содержит хлора и серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	MARTOL EV 10 CF
Плотность	ISO 3675	кг/м ³	764
Цвет	визуально	-	прозрачный
Вязкость при 20°C	ISO 3104	мм ² /с	1,8
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	1,3
Температура вспышки	ISO 2719	°C	58

Приведены усредненные характеристики для информации

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
16-04-2013 (заменяет 27-07-2001)
MARTOL EV 10 CF
1/1

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

