



## TRANSMISSION AXLE 7 85W-140

Трансмиссионное масло для дифференциалов

### КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**  
**SAE 85W-140**

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-5

#### ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ SCANIA STO 1:0

✓ ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A

### ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-140 высококачественное масло, разработанное для дифференциалов, тяжелонагруженных зубчатых и гипоидных передач, двухступенчатых и одноступенчатых редукторов где требуется уровень свойств API GL-5.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-90 разработано для применения в механических трансмиссиях SCANIA и ZF, в соответствии с рекомендациями OEM по интервалам замены.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Эффективная защита зубчатых передач от износа и коррозии** благодаря повышенным противозадирным свойствам.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Тест	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757 D	905
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	336
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	25
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	мПа/с	-	76000
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	96
Температура застывания	°С	ASTM D97	-12
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D92	232

\* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °С. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

TRANSMISSION AXLE 7 85W-140

Дата последнего обновления: 03/2015



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Дополнительная информация см. на сайте [www.lubricants.total.com](http://www.lubricants.total.com)